






BRANDVOORKOMINGS- EN BEVEILIGINGSVOORSCHRIFTEN

- algemeen:
- veiligheidsverlichting boven uitgangen en de evacuatiewegen
 - schuifdeuren als uitgang dienen te beschikken over een positieve beveiliging
 - voorzien van de wettelijke pictogrammen
 - voorzien van 6 draagbaar blustoestel (schuim) (=1 per 150m2)
 - elektrischeinstallatie moet voldoen aan AREI
 - lichtstraten/rookkoepels uit polycarbonaat 2% vd vloeroppervlakte
 - structurele elementen> R30 minuten brandwerend
 - dak> R30 minuten brandwerend
 - 1 compartiment voorzien van nooddeuren met panieksluiting
 - brandmuur EI 120
 - evacuatieplannetje te voorzien aan ingang winkel
 - hydranten
 - alarmknoppen
 - haspels

-  bluseenheid 1BE/150M2g
-  drukknop melding detectie
- MWA: melding waarschuwing alarm



Bijlage 6 type C

NBNS21-100 deel 1-deel 2 :rookdetectie
vooradvies dd 3/10/2019 n° 2019-04781-001 van de brandweer
dient te worden gevolgd.

te voldoen aan minimale isolatie-eisen en ventilatienorm volgens epb verslaggever

materialen:

- 1bestaande gevelsteen
- 1a bestaande metaalplaat
- 1gevelsteen cfr bestaande
- 1a bestaande metaalplaat bekleed met hout
- 1b metaalplaat in antraciet
- 1c metaalplaat in antraciet bekleed met hout
- 1d beton
- 2 ramen en deuren:alu- antraciet
- 3 dorpels: arduin
- 4 dakrandprofiel

legende



betonblokken




snelbouw



isolatie



gevelsteen



cellenbeton



nieuw te bouwen



af te breken



bestaande toestand

--- -- -- -- -- regenwater

--- -- -- -- -- huishoudelijk afvalwater

--- -- -- -- -- afvalwater wc

- bestaand profiel 38A
- profiel n°40
- profiel n°38
- profiel n°36

De ondergetekende Dhr & Mevr E. Meekers, Stationsstraat 40, 3840 Borgloon en eigenaar van het perceel gelegen Stationsstraat 40, 3840 Borgloon afd. 1, sectie B n°395g6-z2 verklaren hierbij dat zij geen probleem hebben met deze bouwplannen en dat zij akkoord gaan met het profiel en de brandmuur op de scheiding.

Voor akkoord,
Handtekening

Al de muurdelen in contact met de grond moeten waterdicht afgecementeerd worden.
Een P.E. folie dient aangebracht te worden onder de volledige vloeroppervlakte
Al de funderingen gaan tot op vaste en vorstvrije grond, en dienen aangepast te worden aan de plaatselijke gronddruk.
Funderingen en constructies dienen uitgevoerd volgens de berekeningen van de stabiliteitsstudie, uitgevoerd door een bevoegd ingenieur.
De aannemer neemt contact op met de nutsmaatschappij, controleert de plaats van de invoer van de nutsleidingen en de aansluiting van de riolering op de openbare riolering.
Eventuele tegenstrijdigheden in de plannen dienen aan de architecte te worden meegedeeld.
De juiste terreinbegrenzings,terreinhoogte's of/en opmetingen van bestaande scheidingsmuren dienen te gebeuren door de landmeter.
Indien er wijzigingen zijn ten op zichte van de bouwvergunning dient hiervoor een nieuwe bouwvergunning te worden aangevraagd.
De aannemer volgt de minimaal hierboven voorgestelde isolatie en ventilatie eisen.
Deze zijn nodig om te voldoen aan de energieprestatieregelgeving.

uitbreiding bestaand Tuincentrum te Borgloon

BOUWHEER:

Aresi Bvba
Dhr Jos Schoubben
Tuincentrum Schoubben
Stationsstraat 38A
3840 Borgloon
0476789344

dossier

S817

datum

10/19


schaal

plannen 1/100
doorsnede 1/100
gevels 1/100
inplanting 1/200
profiel 1/200

BOUWADRES:

Stationsstraat 38 a
Borgloon
afd 1 Sectie B
n° 395w5-394f2

Bouwaanvraag



BVBA architecte Kristel Michiels
Tongersesteenweg 384, 3840 Borgloon
gsm: 0483/ 65 34 60