



EE'

DD'
 HET TERREIN LIGT IN CENTRAAL GEBIED.
 Bij voorkeur geen septicische put, tenzij gemeente of rioolbeheerder dit wel nodig acht.
 In dat geval ben je verplicht om een septicische put te plaatsen die enkel zwartwater afwatering opvangt (minimaal 2000 liter).

CC'
 AAN TE SLUITEN OP DE OPENBARE RIOLERING OVEREENKOMSTIG DE VIGERENDE RICHTLIJNEN
 DE AANNEEMER VERGEWIST ZICH VAN DE PLAATS WAAR ER AANGESLOTEN ZAL WORDEN EN
 PAST ZIJN CIRCUIT HERNAAR AAN.

BB'

- Legende:**
- Gewelsten
 - Prefab. betonnen elementen
 - Metaal
 - Multiplex
 - EPS isolatie
 - XPS isolatie
 - Chape
 - Uitvalslag
 - Betonsteen
 - Celerbeton
 - Gipsblokken
 - Kalkzandbeton
 - Snefbouwstenen
 - Harde isolatieplaten
 - Yong
 - Ontgiet
 - Ter plaatse gestorte beton
 - Regenwater (RW)
 - Regenwater grondrijs (RWG)
 - Regenwater terras (RWT)
 - Afvalwater (H/W)
 - Facials (FEC)
- opmerkingen:**
- Alle stabilisatieberekeningen worden uitgevoerd door een erkend ingenieur stabiel.
 - Alle afmetingen worden ter plaatse gecontroleerd door de uitvoerende aannemers.
 - Bouwen volgens EPB 2021
 - De plannen dienen uitgevoerd te worden conform de brandnormering KB 7 juli 1994, geactualiseerde versie 7 december 2016;
 - Rookmelders, apparaat conform Belgische norm NBN EN 14604
 - Riolering op plan is slechts schetsmatig, riolering dient opgezocht te worden door aannemer riwbouwwerken.
 - Alles wordt aangepast op de bestaande riolering.
 - Bij afbouwwerken dient de stabiliteit van het gebouw constant te worden geverifieerd door aannemer riwbouwwerken.
 - Alle plannen dienen strikt opgevolgd te worden in functie van bouwverloop.
- Legende voor inplantingsplan:**
- (12) 12: buitenschrijnwerk met vol paneel en bovenlicht, donk
 - (13) 13: doppel, arduin
 - (14) 14: sectionaal poort, donker
 - (15) 15: zichtschem, ondoorzichtig en lichtdoorlatend
 - (16) 16: dakpan, donker
 - (17) 17: buitenschrijnwerk dalkicht, donker
 - (18) 18: wachtingewel, wasterlicht en kwalitatief afgewerkt
 - (19) 19: aansluitend gebankt buor

18.28
2/07/2021
 16 meergezinswoningen, 2
 woningen en een ondergrondse
 parking

Bouwplaats
 Hodez Gemeentebel - Boterpoststraat
 6530 Herleboske
 1ste akking /Sociale Zzrns. 439K & 507M & 507N

Bouwenraag 18.28_Plan1.02_BA_210702
 Kelder, Fundering

- Materiaal**
- 1: dakrand, aluminium
 - 2: gewelsten, roodbruin genueanceerd
 - 3: gewelsten, roodbruin genueanceerd (leper in het veld)
 - 4: septicische, wit genueanceerd
 - 5: buitenschrijnwerk met heldere beglazing, donker
 - 6: dakwiel hardsteen
 - 7: dakstrade
 - 8: sierbeton, wit
 - 9: zijkant natuursteen
 - 10: gewelsten, zwartgrijs genueanceerd

Wijzigingen

| Datum | Index | Omschrijving |
|-------|-------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |