afvoer naar Nederaalbeek ,
aanwerken van uitstroom (volgens
richtlijnen Provincie Oost-Vlaanderen)

22.505

K1

← 13m/Ø400/5‰

R1
+24.38
a:22.63 + terugslagklep (op inkomende leiding)
x:22.57

gemengde leiding vanuit
Onderbossenaarstraat loost in
Nederaalbeek.

R11
+24.79
x:22.95

← 46m/Ø400/6‰

doorvoerschouw R2bis
+24.95
a: doorvoerbuis: 22.90
b: bestaande Ø600: 23.43

bestaande wadi
te behouden

(knijp + overstort
op 24.50)

R2
+24.95
a:22.86
b:22.86
c:22.86
x:22.86

← 22m/Ø600/4‰

afdichten

D1
+25.00
a:23.20
x:23.20

20m/Ø250/5‰ →

nieuwe DWA-leiding
aan te sluiten op
Aquafin collector

Put D1 voorzien van
terugslagklep in de
toekomende leiding

9m Ø500 (PP)
2.5‰

← 30m/Ø250/5‰

← 34m/Ø500/2.5‰

R3
+24.95
a:22.885
b:23.95
x:22.885

D2
+25.10
a:23.35
x:23.35

R4
+25.10
a:22.97
x:22.97

29m/Ø600/2.5‰ →

afdichten

23.95

R7
+25.23
a:22.935
x:22.935

4m/Ø400
2.5‰
(PP)

R8
+25.29
a:23.64
x:22.945

D5
+25.35
a:23.785
x:23.785

RWA OCMW
gebouw aansluiten
op nieuwe RWA
Ø400

DWA aansluiten op
nieuwe DWA-riool
Ø250

72m/Ø400/10‰ →

32m/Ø250/5‰ →

R6
+25.60
x:23.48

41m/Ø500/10‰ →

43m/Ø250/5‰ →

10m/Ø500/10‰ →

12m/Ø250/5‰ →

R5
+25.90
a:23.38
x:23.38

D4
+25.60
a:23.625
x:23.625

D3
+25.95
a:23.565
x:23.565

54m/Ø250/5‰ →

22m/Ø250/5‰ →

23m/Ø400/10‰ →

R9
+25.88
a:24.36
x:24.36

D6
+25.85
a:24.055
x:24.055

R10
+26.50
x:24.59

D7
+26.45
x:24.17