Te vrijwaren zone op bestaand maaiveldniveau i.f.v. nutsleidingen

Kopmuur met drempel + knip
incl. bodem- en oeverversteviging
6.05 TAW

geprefabriceerd taludgrachtje (h = 0,50m)

Drempel + knip incl. bodem- en oeverversteviging

Drempelpeil = 6.05 mTAW
GHG = 6.05 mTAW

Drempelpeil = 6.80 mTAW
GHG = 6.40 mTAW

Geprefabriceerde grachtelementen

Bestaande lansgracht herprofileren i.f.v. maximale buffering
(tot nutsleidingenzone)

Drempelpeil = 7.06 mTAW
GHG = 6.05 mTAW

Drempel + knip incl. bodem- en oeverversteviging

X0F01_(04-04bis)_GRW4

Geprefabriceerde keerelementen + barrier H2
Te keren hoogte variabel (0-2m)

Kopmuur
incl. bodem- en oeverversteviging

X0F01_(04-04bis)_BEK3

X0F01_(04-04bis)_BEK2

Lijnafwatering over fietspad

Gracht, taluds 6/4, te bekleden met muta-tegels

X0F01_(04-04bis)_GRW3

Aansluiten op bestaande rijstroken toegang Arcelor Mittal

Boordsteen type IE

Doorsteek uitzonderlijk vervoer G4

Drempelpeil = 7.85 mTAW
GHG = 7.00 mTAW

Kopmuur met drempel + knip
incl. bodem- en
oeverversteviging

Drempel + knip incl. bodem- en oeverversteviging

Opbreken bestaande kopmuren en profileren G

Arcelor Mittal

Oude Arcelor Mittal

X0F01_(04-04bis)_GRO5

voegloze overgang integraal kunstwerk

OGENTSKW08

John Kennedylaan – R4Oost (noordwestweg)
Primaire weg I - Asfalt
- Richting Gent

John Kennedylaan – R4Oost (noordwestweg)
Primaire weg I - Asfalt
- Richting Zelzate

Verkantingsovergang

Kopmuur
incl. bodem- en oeverversteviging

erfontsluiting + onderhoudsstrook
pad in steenslagverharding

Drempel + knip incl. bodem- en oeverversteviging

Drempelpeil = 5.71 mTAW
GHG = 4.90 mTAW

X0F01_(04-04bis)_GRO4

Lijnafwatering breedte 25cm buiten redresseerstrook
(zone dwarsverkanting naar middenberm)

Lijnafwatering over fietspad

Verkantingsovergang

Drempelpeil = 7.66 mTAW
GHG = 4.95 mTAW

Drempel + knip incl. bodem- en oeverversteviging

Geprefabriceerde grachtelementen

erfontsluiting + onderhoud
pad in steenslagverharding

Drempelpeil = 7.26 mTAW
GHG = 4.95 mTAW

Prefab barrier H2 - wegneembaar i.f.v. doorsteek uitzonderlijk vervoer G4

Prefab barrier H4b - wegneembaar i.f.v. doorsteek uitzonderlijk vervoer G4

erfontsluiting + onderhoud
pad in steenslagverharding

Kopmuur met drempel + knip
incl. bodem- en
oeverversteviging

erfontsluiting + onderhoud
pad in steenslagverharding

Bruggen over nutsleidingenstrook breedte 15m

voegloze overgang integraal kunstwerk

Lijnafwatering breedte 25cm buiten redresseerstrook
(zone dwarsverkanting naar middenberm)

Vergunningsplichtige handeling
R4WO-SOFI-RELIEFWIJZIGINGEN

Vergunningsplichtige handeling
R4WO-SOFI-RELIEFWIJZIGINGEN

herinrichting kruispunt voorzien
van veilige fietsoversteek

Aansluiten op ontwerp N449

Toekomstig dubbelrichtingsfietspad
in ontwerp Walderdonk

Toekomstig dubbelrichtingsfietspad
in ontwerp Walderdonk

Toekomstig dubbelrichtingsfietspad
in ontwerp Walderdonk

Vergunningsplichtige handeling
R4WO-SOFI-RELIEFWIJZIGINGEN

Brandweerzone
Centrum - Post
Wachtebeke

0m 4m 8m 12m 16m 20m
Schaal: 1:200
Gemaakt op A4 formaat:
BA_R4WO-SOFI-RELIEFWIJZIGINGEN_P_A_4