INFILTRATIEBEKKEN
volume 1 infiltratiekrat: 411 liter
dakoppervlakte =206,5 (hellende daken) + (236,5/2) groendaken = 324,75 m²
minimum volume infiltratiebekken volgens hemelwaterverordening = 6618,75 liter
totaal voorziene volume infiltratiebekken = 17 x 411 liter = 6987 liter
minimum oppervlakte infiltratiebekken volgens hemelwaterverordening = 10,59 m²
totaal voorziene oppervlakte infiltratiebekken = 18 x 0,6 m = 10,8 m²

GEOTHERMIE
Er wordt een boorveld voorzein van 3*3 boringen met tussenafstand van 4,5m.
Het betreft in totaal 9 boringen van 145m diepte.

de darm van de pomp in de aansluitput verloopt in de buis tot aan de overloop van de infiltratiebekken waardoor buis niet in helling dient te liggen.

kroon projectie

verluchtingsrooster te voorzien boven deur

WP COLLECTOR 2,3m³ G1.–01.08

PARKEERKELDER 308,6m² G1.–01.02

KRUIPKELDER 31,1m² G1.–01.03

TRAPHAL 5,9m² G1.–01.01

HAL 9,4m² G1.–01.04

TECHN. RUIMTE 9,2m² G1.–01.06

TELLERLOKAAL 10,2m² G1.–01.05

TECHN. RUIMTE 16,3m² G1.–01.06

BOUWKUNDIGE SEPTISCHE PUT 1500 L IE 42

DUBBELE SCHEPPUT

AANSLUITPUTTEN MET TERUGSLAGKLEP

BIJ GESCHEIDEN RIOLERINGSTELSTEL

GEMENGD RIOLERINGSTELSTEL

fase :	OMGEVINGSVERGUNNING	**beschrijving :**	FUNDERINGS- EN RIOLERINGSPLAN
dossier :	2207 BLIJ	**architect :**	Areal Architecten cvba Albert Claudestraat 12 b 014 B-2018 Antwerpen T +32 (0)3/455.38.99
bouwplaats :	Blijde Inkomststraat 110-116, Leuven		
bouwheer :	Kwalis bv		

maatlijnen in centimeter

BA

nr :	A3_landscape
schaal :	1 / 100
bladnr :	
datum :	25/10/2022