

LEGENDE (inplantingsplan)	
	Opnamepunt foto
	Buren
	Te bouwen
	Nieuwe betonverharding
	Nieuwe asfaltverharding
	Nieuwe steenslagverharding
	Nieuw straat (betonverharding)
	Nieuw grasdalverharding
	Gras
	As weg
	Gracht
	Talud
	Nieuwe citerne
	Electriciteitspaal
	Straatverlichting
	Regenwater zone
	Vuil water zone
	Indicatieve weergave bestaande beplanting

ALGEMEENHEDEN	
Verkavelingsplan	neen
RUP	—
Zone voor zeehaven—en watergebonden bedrijven kluizendok	
OPENBARE WEG	
statuut	gemeenteweg
verharding	beton
bomen	neen
elektriciteit	bovengronds
verlichtingspalen	ja
kabeldistributie	ja
telefoonleidingen	ja
gasleidingen	ja
drinkwaterleidingen	ja
riolering	gracht
hydrant	ja
te slopen gebouwen	neen
te rooien bomen	neen
erfdienstbaarheden	neen
wijziging terreinprofiel	neen
staat terreinprofiel	vlak
nulpas t.o.v. gebouw 1	+00cm

RIOLERINGS LEGENDE	
	leidingen Fluxys - Air products
	bedrijfsafvalwater opslag
	TMVW drinkwaterleiding
	bedrijfsafvalwater lozing
	TMVW rioleringsleiding
	regenwater hergebruik (daken)
	regenwater lozing
	oilgaschemical eandis aardgas
	waterafvoer naar steenslag-infiltratiezone
	inspectieput riolering
	hydrant

LEGENDE: BRANDBEVEILIGING	
	Nooduitgang
	Poederblusser
	Noodverlichting
	Vluchtweg
	Compartment
	Nieuwe bovengrondse hydrant: hydrant type BH 100, volgens de norm NBN S 21-019

MATERIAALGEBRUIK: GEBOUW 1 - 7

1. GEVELBEKLEDING
 - a. Prefab betonpaneel, kleur grijs
 - b. Gestorte beton, kleur grijs
 - c. Houten afboording
 - d. Houten spaceboarding
 - e. Sandwichpaneel 8cm PU, metaal, kleur grijs
 - f. Geïsoleerde geverplint, kleur grijs
 - g. Betonnen megablocks, kleur grijs
 - h. Kunststof, kleur lichtgrijs
2. DAKBEDEKKING:
 - a. Lichtstraat, polycarbonaatplaat
 - b. Dakdichtheid PVC
 - c. 6cm PUR isolatie
 - d. TT-dakelementen, beton, kleur grijs
 - e. Beton ligger (volgens studie ing.)
 - f. Steeldeck
 - g. Stalen ligger (volgens studie ing.)
 - h. 6cm PUR isolatie
 - i. Alu dakrand, kleur grijs
 - j. Holle betonwelfsels, druklaag 13+5cm (volgens studie ing.)
3. HANGGOTEN EN AFVOEREN:
4. BUITENSCHRIJNWERK:
 - a. Sectionaalpoort in metaal, kleur grijs
 - b. Deur in metaal, kleur grijs
 - c. Sectionaalpoort in metaal, geluidswerend, kleur grijs
 - d. Deur in metaal, geluidswerend, kleur grijs
 - e. Rooster in metaal, kleur grijs
 - f. Raam in metaal, kleur grijs
 - g. Vliesgevel, glas en aluminium, kleur grijs
 - h. Snelsluitpoort in metaal, kleur grijs

MATERIAALGEBRUIK: TANK 1 - 24

5. GEVELBEKLEDING
 - a. Gestorte beton, kleur grijs
 - b. Inox, kleur grijs
6. DAKBEDEKKING:
 - a. Predallen

TANKS LIJST

Tank 1:	opslagsilo OBA	Tank 21:	vloeibare OBA
Tank 2:	opslagsilo OBA	Tank 22:	vloeibare OBA
Tank 3:	opslagsilo OBA	Tank 23:	houtafval
Tank 4:	opslagsilo OBA	Tank 24:	houtafval
Tank 5:	opslagsilo OBA	Tank 25:	hydrolyse
Tank 6:	opslagsilo OBA	Tank 26:	hydrolyse
Tank 7:	vloeibare OBA / soapstock	Tank 27:	vergister
Tank 8:	vloeibare OBA / soapstock	Tank 28:	vergister
Tank 9:	vloeibare OBA / soapstock	Tank 29:	vergister
Tank 10:	vloeibare OBA / soapstock	Tank 30:	vergister
Tank 11:	vloeibare OBA / olie	Tank 31:	vergister
Tank 12:	vloeibare OBA / olie	Tank 32:	vergister
Tank 13:	vloeibare OBA / olie	Tank 33:	vergister
Tank 14:	vloeibare OBA / olie	Tank 34:	vergister
Tank 15:	houtstof	Tank 35:	vergister
Tank 16:	houtstof	Tank 36:	vergister
Tank 17:	houtstof	Tank 37:	koudwaterbuffer T10-30°
Tank 18:	houtstof	Tank 38:	koudwaterbuffer T60-80°
Tank 19:	vloeibare OBA		
Tank 20:	vloeibare OBA		

ALGEMEEN:

De architect of Profex is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van de opdrachtgever te worden afgebroken dit zonder verhaal op eventuele derden.

Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd op voldoende draagkrachtige grond. Een grondsondering zal hier uitsluitel geven.

Deze plannen werden opgemaakt in het kader van een stedenbouwkundige aanvraag en zijn geen uitvoeringsplannen.

Dit betekent dat bouwkundige principes indicatief zijn, in functie van de vergunningsaanvraag.

De opdrachtgever verbindt er zich toe de uitvoeringsplannen nog op te laten maken.

De opdrachtgever dient te laten opmaken door de aannemer, Profex of een ander studiebureau: stabiliteitsstudie en bestektekeningen van het bouwwerk; studie betreffende de (verwarmings)technieken, ventilatie, isolatie in het kader van de EPB wetgeving.

De uitvoeringstekeningen dienen steeds voor het aanvangen van de werken voorgelegd te worden voor goedkeuring aan de architect.

Alle afmetingen in het werk te controleren.

De perceelsgrenzen zijn getekend op basis van de kadastrale legger.

De exacte inplanting en afmetingen tov de perceelsgrenzen dienen nog bepaald te worden door een landmeter (aan te stellen door de opdrachtgever).

BRANDVEILIGHEID:

<u>GEBOUW 1 - 2:</u>		<u>GEBOUW 3 - 6:</u>
Indeling industriegebouw:	brandklasse C	Bijlage 6 N.V.T.: Open constructies
Actieve brandbeveiliging:	automatische branddetectie-installatie	Wat betreft brand te beschouwen als technische
	RWA-installatie	constructie gezien er maar uiterst zelden betreding is
	Centrale controlepost thv gebouw 2	
Structurele elementen:	type II	
Dakbedekking:	klasse B _{roof} (t1)	
Brandwanden:	volbeton - REI 120	
Evacuatie:	aantal gebruikers <50 stuks	
	afstand tot vluchtweg <60m	
		<u>GEBOUW 10 en 12:</u>
		Bijlage 6 N.V.T.: oppv. <100m ²

GEBOUW 7-9 en 11:

KB 01/03/2009 (BS15/07/2009)

Bijlage 6 basisnorm brandveiligheid

Indeling industriegebouw:	brandklasse A
Actieve brandbeveiliging:	automatische branddetectie-installatie (NBN S21-100) RWA-installatie: NVT (Opp<10.000m²) (NBN S21-208-1)
Structurele elementen:	type II
Dakbedekking:	klasse B _{roof} (t1)
Brandwanden:	NVT / volbeton - REI 120
Evacuatie:	aantal gebruikers <50 stuks afstand tot vluchtweg <60m

<u>GEBOUWEN LIJST</u>	<u>TECHNISCHE CONSTRUCTIES (TC) LIJST</u>
------------------------------	--

Gebouw 1:	Ontvangstloods hout
Gebouw 2:	Ontvangstloods biomassa voor vergisting
Gebouw 3:	Open loods eindopslag Biochar
Gebouw 4:	Open loods eindopslag gedroogde dikke fractie
Gebouw 5:	Open overkapping thermische vergassingslijn 1
Gebouw 6:	Open overkapping thermische vergassingslijn 2
Gebouw 7:	Magazijn/labo/kantoor
Gebouw 8:	Loods adsorptiekoeling
Gebouw 9:	Loods soapstocksplitting
Gebouw 10:	Tijdelijk weeglokaal
Gebouw 11:	Energiegebouw
Gebouw 12:	Gebouw nutsvoorzieningen

TC1:	opslagbunkers megablocks voor houtafval	TC20:	actief koolfilter
TC2:	opslagbunkers megablocks	TC21:	actief koolfilter
TC3:	fakkel	TC22:	actief koolfilter
TC4:	fakkel	TC23:	actief koolfilter
TC5:	condensput	TC24:	compressor
TC6:	condensput	TC25:	compressor
TC7:	condensput	TC26:	compressor
TC8:	condensput	TC27:	NPK concentraat + paddle droger
TC9:	zeecontainer: compressor	TC28:	indamper
TC10:	CO2 scheiding	TC29:	schouw
TC11:	opslag biogas lage druk (gasballon)	TC30:	schouw
TC12:	CO2 scheiding	TC31:	weegbrug
		TC32:	weegbrug

TC13: zeecontainer: compressor
TC14: warmtewisselaar: koeling
TC15: warmtewisselaar: opwarming
TC16: warmtewisselaar: koeling
TC17: warmtewisselaar: opwarming
TC18: warmtewisselaar: koeling
TC19: warmtewisselaar: opwarming

 Parallel Architecten bvba Architect Igor Debergh	bv Parallel architecten bvba Hoofdzetel: Biezeweg 15a, 9230 Wetteren Tel.: 09/292.10.20 Contactadres: Biezeweg 15a, 9230 Wetteren Tel.: 09/292.10.20	In samenwerking met:  profex The force behind your company Biezeweg 15a Tel: 09 - 292.10.23 9230 Wetteren www.profex.be	Opdrachtgever: BAT Services BVBA Adelaarstraat 26 9051 Sint-Denijs Westrem Tel: ---- Email: ----	Bouwplaats: Willem Van Rubroeckstraat 9042 Gent Tel: ---- Afd.: 14 / Sectie G / Nr(s): 209c, 325b, 335a ----	Datum: 17/08/2017 Projectnr.: 16-WE-236 Tekening in cm *copyright 2017 alle rechten voorbehouden
Hoofdzetel: Biezeweg 15a, 9230 Wetteren Tel.: 09/292.10.20 Contactadres: Biezeweg 15a, 9230 Wetteren Tel.: 09/292.10.20					